

Hako

Spitzentechnik
für die Gebäudereinigung.

Scheuersaugmaschine Hakomatic B 655 S

NEU!



**Extrem wirtschaftlich scheuersaugen bis zu 3.250 m² Sauberkeit/Stunde.
Je nach Einsatzbedingungen.**

**Heavy-Duty-Qualität,
Finanzierung
nach Maß,
24-Std.-Service.**

Hakomatic B 655 S. Für schnelle Unterhaltsreinigung bis zu 3.250 m² Sauberkeit/Std.

Sie wollen
**mehr Leistung,
Komfort und
Wirtschaftlichkeit?**

Die Hakomatic B 655 S bietet Ihnen:

- Optimale Reinigungsleistung in Verbindung mit modernen, schaumgebremsten Hako-Reinigungs- und Pflegemitteln.
- Leichte, ergonomische Bedienung.
- Hohe Wendigkeit durch außergewöhnlich geringe Lenkkräfte.
- Einfache und fehlbedienungsichere Handhabung: Absenken des Bürstenkopfes und des Saugfußes und schon kann gearbeitet werden. Die Laugenzufuhr und Bürsten stoppen automatisch bei Stillstand der Maschine.
- Festwandtank mit mechanischer Wasserregulierung.
- Kostenersparnis auch im Servicebereich durch direkten Zugang zu allen wichtigen Teilen, Diagnosesystem, verlängerte Wartungsintervalle und interessante Wartungskonditionen.



Hakomatic B 655 S:
Schnell und leistungsstark sorgt sie für glänzende Ergebnisse.



Klares Bedienfeld:
Optische Informationen über alle Betriebszustände.



Hako-Aqua-Stop-System:
Bis zu 50% Einsparung von Wasser und Reinigungsmitteln.



Diagnose-System:
Das Diagnosesystem verkürzt die Zeiten der Fehlersuche drastisch.

Technische Daten: Hakomatic B 655 S

Arbeitsbreite	cm	65	Bürstendurchmesser	cm	33
Wirksame Saugbreite	cm	94,5	Bürstenandruck	kg	38
Flächenleistung bis	m ² /h	3.250	Spezifischer Bürstendruck	N/cm ²	0,32
Bürstendrehzahl	U/min.	180	Festwandtank Frisch-/Schmutzwasser	Liter	75/78
Arbeitsgeschwindigkeit bis	km/h	5,5	Steigfähigkeit	%	10
Laufzeit, bis	h	1,5	Abmessungen: Länge mit Saugfuß	cm	146
Nennspannung	V	24	Breite ohne/mit Saugfuß	cm	68/94,5
Schutzklasse (VDE 0700)		III	Höhe	cm	105,5
Luftmenge, Absaugung	m ³ /h	110	Batteriesystem wartungsfrei	Ah	100
Unterdruck	mbar	162	Ladegerät 24 V	A	14
Leistungsaufnahme Fahrmotor	W	650	Eigengewicht,		
Leistungsaufnahme Bürstenmotor	W	930	leer, ohne Batterien	kg	163
Leistungsaufnahme Saugmotor	W	520	Gesamtgewicht,		
Bürstenanzahl	Stück	2	betriebsfertig	kg	328



Die Hakomatic B 655 S bietet durch modernste Herstellungsverfahren und durch ein strenges Qualitätssicherungssystem höchste Produktqualität und lange Lebensdauer. Sie besitzt die erforderliche CE-Konformität und erfüllen die europäischen Normen EN 60 204 und EN 60 335.

Änderungen in technischer Ausführung, Form und Farbgebung im Interesse der technischen Weiterentwicklung vorbehalten.

Hako

Spitzentechnik für eine
saubere und schönere Umwelt.

Hako-Werke GmbH
Hamburger Straße 209-239
D-23843 Bad Oldesloe
Telefon: (0 45 31) 8 06-0
Telefax: (0 45 31) 8 06-3 38
Internet: www.hako.com
E-mail: info@hako.com

