



Dátum : 2026 április 20, hétfő

Ipari gép > Porszívó > Biztonsági porszívó > "M" porosztály > ALTO ATTIX 560-2M XC

ALTO ATTIX 560-2M XC

Cikkszám : W302000988

ALTO ATTIX 560-2M XC

Gyártó : NILFISK-ALTO



Szraz-nedves ipari porszívó - amikor a nagy teljesítményt kell a nagy terfogatással. Az ATTIX 50 ipari porszívó készen áll az igényes felhasználók számára, a gyakori takarításhoz. Az ATTIX 50 ipari porszívó meg fog oldani minden feladatot a cserélt, zártban, garázsban, termelés közben, stb. A Push&Clean szűrőrendszer lenyűgöző tisztítási eredményt és illendően magas szívóteljesítményt nyújt. A kiváló dizájn biztosítja a kábel- és tartozékterhelést, hogy minden egy kézben legyen. Az ATTIX 50 ipari porszívó nagyobb méretű tartály lehetőséget tesz a hosszabb munkavégzésért, anélkül, hogy kiterjen a tartályt.

Az üzemi kényelmet minimalizálják a mosható PET szűrőkkel, és az alacsony zajszint lehetőséget teszi, hogy anélkül dolgozzon, hogy sokat a közelben zavarja.

Az automata On/Off -21-es modelleket azok az emberek választják, akik az elektromos készülékeket csatlakoztatva a géphez, a kézi szerszám indításával és megállításával akarják ki- vagy bekapcsolni a porszívót. Az opcionális választható Airbox (pneumatikus indításg) alkalmazásával ugyanazt tudjuk megvalósítani, mint az előbb, csak pneumatikus készülékekkel.

Jellemzők

- Kiváló generációs Push&Clean szűrőtisztító rendszer
- Mosható gyapjú PET szűrő hatékonyan eltávolítja az alacsonyabb kényelmet miatt
- 50 literes tartály
- Nagy és praktikus eszköztartó
- Nagy szívóteljesítmény, alacsony zajszint "SilentPower"
- Levegőszűrő

- MultiFit tartórendszer a sokféle felhasználás érdekében
- Lényeg indítás "SoftStart"
- Elektromos csatlakozó aljzat
- Indító elektronika készülékekhez "Auto On Off"
- Antisztatikus
- Sebesség szabályozó

Tartozékok

Gépcső & csatlakozó; 36mm x 5m AS
302001682

Lapos szűrő, PET
302002842



Dátum : 2026 április 20, hétfő

Ipari gépek > Porszívók > Biztonsági porszívók > "M" porosztály > ALTO ATTIX 560-2M XC

ALTO ATTIX 560-2M XC

Szerszám adapter
302000535

Töröltés
302000804

Technikai Adatok

Légáramlás (l/min.)
3700

Szívó teljesítmény (mbar/kPa)
250/25

Teljesítmény Pmax (W)
1500

Teljesítmény P IEC (W)
1200

Zajszint (dB/A)
59

Tartály térfogata (l-max)
50

Hővezetési Feszültség (V/~/Hz)
230/1/50

Méret HxSxM (mm)
450x440x735

Súly (kg)
11

Csatlakozók bel (m)



Dátum : 2026 április 20, hétfő

Ipari gép > Porszívó > Biztonsági porszívó > "M" porosztály > ALTO ATTIX 560-2M XC

ALTO ATTIX 560-2M XC

7,5



Push&Clean - félautomata szűrőtisztító rendszer
Amikor nagyon finomport akarunk felszívni bizonyára gyakran tapasztaltuk az eldugult szűrőtisztítóknak kellemetlen feladatot, a normál szívóhatás elrészévé vált. A Push&Clean szűrőtisztító rendszerrel könnyen el tudjuk végezni ezt a feladatot, zárjuk el a beáramló levegőt a gőgécseknél vagy a tartálynál, és nyomjuk meg a szűrőtisztító gombot. Az érkező levegő áramlása le fogja tisztítani a szűrőt, és a munka mehet tovább.
Az illandóan magas szívóhatás – a Push&Clean technológia a gyors és egyszerű szűrőtisztítás érdekében



A Push&Clean technológia biztosítja a gyors és egyszerű szűrőtisztítást. Amikor lezárjuk a bemenő levegőt a tartály belsejében a szűrőtisztító gombot, a káros levegő beáramlik a szűrőn keresztül, és belülre kerül a szűrőre. A szennyeződés lehullik a szűrőre és a szívóteljesítmény ismételtelen lesz.

Ez a módszer kényelmes és értelemes a szűrőtisztításnak.

Mosható PET-szűrő



Mosható PET-szűrő és Push&Clean félautomata szűrőtisztító rendszer biztosítja az alacsony kieséssel, a folyamatos magas szívóerővel, és az alacsony karbantartási költségeket. – A gép professzionális felhasználásra készítették.



Dátum : 2026 április 20, hétfő

Ipari gépek > Porszívók > Biztonsági porszívók > "M" porosztály > ALTO ATTIX 560-2M XC

ALTO ATTIX 560-2M XC

MultiFit csatlakozó rendszer



A Nilfisk-ALTO univerzális "MultiFit" csatlakozó rendszernek a szűles tartozék kényelnek köszönhetően minden egyes munkafolyamathoz megtalálja a megfelelő eszközt. A MultiFit rendszert úgy gondolták ki, hogy minden felszívó csövet - tekintet nélkül arra, hogy 27, 32, 36, 38 vagy 50 mm átmérőjű - csatlakoztatni lehessen a géphez, további kiegészítéssel. A legtöbb porszívó modell beépített nyílásos AntiStatic elvezetésű, és rugalmasan választhat az univerzális vagy az antistatikus csövek közül.

Előnyök:

- rugalmasság
- megfelelő kényel minden alkalmazáshoz
- a szennyeződés típusához választhatjuk a megfelelő átmérőjű gécsövet



SilentPower – A magasteljesítményű, de nem hallható



SoftStart

Korlátozza a kezdeti teljesítményt, megvédi a biztosítékokat, csökkent a kopást, és növeli a motor élettartamát.



Auto_On_Off

A porszívó automatikusan kapcsol be és ki az elektromos kábelekkel egy időben.



Dátum : 2026 április 20, hétfő

Ipari gép > Porszívó > Biztonsági porszívó > "M" porosztály > ALTO ATTIX 560-2M XC

ALTO ATTIX 560-2M XC

Letölthető dokumentumok • Kezelési utasítás •
Termékkatalógus • Lista

Bruttó ár : 0-Ft

CleanShop